

Технический паспорт продукта

Светодиодное освещение Plug & Light



Ссылочный номер

PL F1 D05 ES-L

Светодиодное освещение Plug & Light

для блока питания Plug & Light, арт.: PL 08 U

Использование по назначению

- Осветительная насадка с регулируемой яркостью для освещения внутри здания
- Установка путем монтажа на осветительную штепсельную розетку системы Plug & Light

Характеристики

- Акцентное или рабочее освещение
- Светорегуляция с помощью соответствующего светодиодного регулятора при постоянной цветовой температуре 2700 K
- Безбликовая асимметричная оптика
- Немигающий свет во всем диапазоне светорегуляции
- Осветительная насадка может быть заменена во время работы
- Насадка может плавно разворачиваться на 360°

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	12 В DC SELV
Потребляемая мощность:	4,1 Вт
Способ присоединения:	Электрическое соединение при помощи позолоченных скользящих контактов
Степень защиты:	III
Размеры (Ш x В x Г):	70 x 70 x 17 мм
Световой поток:	290 лм
цветовая температура:	2,700 K
Индекс цветопередачи:	тип. 90
Угол падения луча:	асимметричное распределение света
Класс энергетической эффективности	A++ до A
Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампочки.	
Лампочки в светильнике не могут быть заменены.	



Цвета металла (термопласт лакиров.)

Цвет:
нержавеющая сталь (лакиров.)

металл:
термопласт лакиров.