

Технический паспорт продукта

HDMI / VGA



Ссылочный номер

MA A 1173 ANM

HDMI / VGA

(с несущей платой, монтаж только шурупами)

Из-за различных типов проводов не допускается установка в соединительные коробки устройств. Важно обеспечить достаточное монтажное пространство и радиус изгиба.

Запчасть:
несущий каркас для винтового крепления №3 арт.: MA 1000 AD 3

Технические характеристики

Технические характеристики HDMI

Стандарт:	HDMI 2.0a
Video formats:	4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video
Проходное гнездо:	HDMI™ тип A, 180°
Контакты:	позолочены
Глубина монтажа:	25 мм
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Указание для монтажа:	Из-за различных типов проводов не допускается установка в соединительные коробки устройств. Важно обеспечить достаточное монтажное пространство и радиус изгиба.

Технические характеристики VGA

Разрешение:	≥ 800 x 600 пиксель ≤ 1280 x 1024 пиксель S-VGA совместимое
Частотный диапазон:	≤ 160 MHz
Контактное сопротивление:	≤ 30 мΩ
Сопротивление изоляции:	≥ 1.000 MΩ
Пробивная прочность:	AC 500 В ~ (50/60 Гц) при 1 мин. 2 mA
Усилия соединения вилки с розеткой:	43,9 N
Усилия разъема вилки с розеткой:	3,92 N
Количество циклов коммутации:	≥ 500
Проходное гнездо:	15-пол. D-sub, 180°
Глубина монтажа:	5 мм
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Указание для монтажа:	установка в монтажной коробке (глубокая коробка)

матовое исполнение, лакиров

Цвет:
матовый антрацит

металл:
термопласт лакиров.