

Технический паспорт продукта

Радиодатчик задымления



Ссылочный номер

FRWM 200 WW

Радиодатчик задымления

Использование по назначению

- Обнаружение задымления и повышения температуры в частных домах и квартирах
- Сигнализация о задымлении внутри помещения
- Возможна установка в жилых транспортных средствах (например, в трейлерах)

Характеристики

- Радиосоединение
- Частота: 868,3 МГц
- Кодирование данных: AES-256
- Максимальное количество соединенных участников в группе: 15
- Группы жилых помещений (в многоквартирном доме): объединение до 14 групп (помещений)
- Дальность действия радиосвязи: 400 м, ± 10 % (свободное поле)
- Функция ретранслятора
- Сменная сетка от насекомых
- Литиевый элемент с защитой пассивации
- Срок службы 10 лет
- Технология би-сенсорной обработки (дым + нагрев)
- Максимально реальная точность сигнализации
- Подходит для кухни
- Тревожный сигнал - 88 дБ на расстоянии 3 м
- Размеры (Ø x В): 10 x 3,8 см
- Контролируемая зона: до 60 м² (в зависимости от условий строительства)
- Оптимальная температура хранения: +10 ... +35 °C, <70 % относительная влажность
- Большая, удобная кнопка «Проверка/Стоп» (78 см²)
- Датчик удерживается магнитным креплением, а магнитное крепление к потолку крепиться при помощи клея или шурупов
- Соответствует строгим требованиям vfdb Директивы 14-01
- CE стандарты EN 14604:2005/AC:2008

Цвет:
белый