

Технический паспорт продукта

HDMI / USB 2.0



Ссылочный номер

MA A 1163 AL

HDMI / USB 2.0

(с несущей платой, монтаж только шурупами)

Из-за различных типов проводов не допускается установка в соединительные коробки устройств. Важно обеспечить достаточное монтажное пространство и радиус изгиба.

Запчасть:
несущий каркас для винтового крепления №3 арт.: MA 1000 AD 3

Технические характеристики

Технические характеристики HDMI

Стандарт:	HDMI 2.0a
Video formats:	4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video
Проходное гнездо:	HDMI™ тип A, 180°
Контакты:	позолочены
Глубина монтажа:	25 мм
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Указание для монтажа:	Из-за различных типов проводов не допускается установка в соединительные коробки устройств. Важно обеспечить достаточное монтажное пространство и радиус изгиба.

Технические характеристики USB 2.0

Стандарт:	2.0 High Speed
Проходное гнездо:	тип A, 180°
Глубина монтажа:	28 мм
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Указание для монтажа:	Из-за различных типов проводов не допускается установка в соединительные коробки устройств. Важно обеспечить достаточное монтажное пространство и радиус изгиба.

Термопласт (ударопрочный) лакиров.

Цвет:
алюминий

металл:
термопласт лакиров.