

# Технический паспорт продукта

## Сервисный терминал



### Ссылочный номер

NRS DZT 20 WW

### Сервисный терминал

- Центральное устройство вывода 20 срочных вызовов
- Оптическая и акустическая сигнализация
- Двухстрочный дисплей вызовов
- Программируемые сообщения вызовов - до 16 символов для информации о месте вызова
- 20 электрически изолированных входов с общей землёй
- Оценка тока в режиме ожидания и работы
- Выключение акустического сигнала вызова на 20 секунд
- Зелёная кнопка присутствия
- Жёлтая кнопка снятия сигнала вызова
- Программирование через ПК
- USB-кабель и ПО (многоязычное) в комплекте
- Питание 24 В DC
- Входы 24 В DC
- Крепление в настенных коробках шурупами, без лапок
- Размеры: 100 x 145 x 24 мм (Ш x В x Г)

### Технические характеристики

Напряжение питания:	DC 24 В ± 12,5 %
Потребляемый ток:	макс. 30 мА
Диапазон рабочих температур:	+5 ... +40 °C
Способ присоединения:	винтовые зажимы
одножильный провод:	Ø 0,3 ... 1,4 мм
Тип кабеля:	J-Y(St)Y
Дистанционный аварийный сигнал - сервисный терминал:	макс. 500 м
Входы	
диапазон напряжения:	DC 24 В ± 12,5 %
Потребляемый ток:	тип. 2 мА

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:  
белый

металл:  
термопласт