

# Технический паспорт продукта

## eNet радиоисполнитель для жалюзи 1-группа мини



### Ссылочный номер

FM J 50700 UP

eNet радиоисполнитель для жалюзи 1-группа мини

Новая функция системы: полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0

### Использование по назначению

- Ручное и радиоуправление жалюзи, рольставнями, маркизами
- Работа с совместимыми eNet-радиопередатчиками
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1 в сочетании с подходящей крышкой
- Установка во встраиваемую коробку (арт.: FM-EBG) для фальшпотолков

### Характеристики

- Смена режима для переключения на актуатор жалюзи, рольставней или параметрировании через eNet-сервер
- Позиционирование жалюзи и ламелей при вызове сцены
- Запоминание положений при защите от солнца и сумерках
- Сообщение о состоянии устройства обратно на радио-передатчик
- Выход клавишей Prog
- Сохранение времени задержки жалюзи
- Сохранение времени реверсирования ламелей
- Натяжение материала маркиз
- Светодиодная индикация текущего состояния

### На eNet-сервере настраивается:

- Время реверсирования при смене направления
- Возможна инверсия выходов подключения мотора
- Запрет эксплуатации
- Позиционирование при защите от солнца, сумерках, защите от блокировки и ветровой тревоги

### Дополнительные функции eNet-сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства
- Функция ретранслятора
- Подсчёт ошибок

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50/60 Гц
Диапазон рабочих температур:	-25 ... +70 °C
Минимальное время настройки в режиме эксплуатации	
Жалюзи:	0,1 с
Рольставни:	0,3 с
Тип контактов:	мк
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,5 Вт

Продолжительность:	1 ... 600 s
Настройка продолжительности с завода:	120 с
Время регулировки ламель:	0 ... 10 s
Присоединяемая мощность	
Двигатели:	1000 Вт
Способ присоединения:	винтовой зажим
одножильный провод:	1 x 0,75 ... 4 мм <sup>2</sup>
многожильный с наконечником:	1 x 0,75 ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Размеры (Ø x В):	53 x 28 мм
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Категория приёмника:	2

