

# Технический паспорт продукта

## Розетка SCHUKO® с USB-интерфейсом



### Ссылочный номер

AL 1520-18 A D-L

### Розетка SCHUKO® с USB-интерфейсом

с дополнительной защитой  
 с 1 USB-портом типа A  
 с функцией быстрой зарядки  
 с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>  
 соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620  
 установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1  
 глубина монтажа: 48 мм

JUNG Quick Charge® поддерживает эти стандарты

### Технические характеристики

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение:               | AC 220 ... 250 В ~          |
| Частота сети:                         | 50/60 Гц                    |
| Номинальный ток, розетка:             | 16 А                        |
| Выходное напряжение USB:              | DC 9 В / DC 5 В             |
| Выходной ток USB:                     | 2 А / 3 А                   |
| Потребление в режиме ожидания:        | ≤ 60 мВт                    |
| Диапазон рабочих температур:          | +5 ... +35 °C               |
| Температура хранения/транспортировки: | -20 ... +70 °C              |
| Глубина монтажа:                      | 48 мм                       |
| Защита:                               | IP 20                       |
| Способ присоединения:                 | винтовые зажимы             |
| одножильный провод:                   | 1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| многожильный без наконечника:         | 1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> |

### Цвета металла (термопласт лакиров.)

Цвет:  
 dark (лакиров.)

металл:  
 термопласт лакиров.