

Технический паспорт продукта

Светодиодный прожектор Plug & Light



Ссылочный номер

PL S1 WD05 SW SW

Светодиодный прожектор (с изменяемой цветовой температурой) Plug & Light

для блока питания Plug & Light, арт.: PL 08 U

Использование по назначению

- Осветительная насадка с регулируемой яркостью для освещения внутри здания
- Настенный или потолочный монтаж путем установки на осветительную штепсельную розетку системы Plug & Light

Характеристики

- Изменение цветовой температуры в диапазоне от 2700 К до 4000 К с одновременным усилением освещенности от минимума до максимума соответствующим светодиодным регулятором
- Симметричное распределение света с углом излучения 35°
- Немигающий свет во всем диапазоне светорегуляции
- Осветительная насадка может быть заменена во время работы
- Крышка с регулируемым выступом с тремя фиксирующими положениями (5, 10 и 15 мм)
- Насадка может поворачиваться на 90°
- Насадка может плавно разворачиваться на 360°

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	12 В DC SELV
Потребляемая мощность:	5,6 Вт
Способ присоединения:	Электрическое соединение при помощи позолоченных скользящих контактов
Степень защиты:	III
Световой поток:	350 лм
цветовая температура:	2,700 ... 4,000 К
Индекс цветопередачи:	тип. 85
Угол падения луча:	35 °
Диаметр:	42 мм
Длина без крышки:	80 мм
Длина с крышкой:	85 ... 95 мм
Материал корпуса:	алюминий лакир. / пластика
Класс энергетической эффективности	A++ до A
Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампочки.	
Лампочки в светильнике не могут быть заменены.	



Цвет:
чёрный

металл:
термопласт