

# Технический паспорт продукта

## SCHUKO®-розетка с защитой от перенапряжения



### Ссылочный номер

CD 521 KINAUF WW

SCHUKO®-розетка 16 A / 250 В ~

с защитой от перенапряжения  
с дополнительной защитой  
с полем для надписи 6 x 37 мм  
с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>  
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620  
Без лапок – арт. с дополнительным обозначением «N», например, ..521 N..

### Использование по назначению

- Защита типа 3 для защиты электрических и электронных устройств от переходных скачков напряжения согласно с EN 61643-11
- Использовать только в сочетании с грубой защитой типа 1 и средней защитой типа 2
- Для использования в TN, TT и IT-системах
- Стационарная установка в помещении
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

### Характеристики

- Устройство защищает электрические и электронные устройства от переходных скачков напряжения.
- Сбой защитной функции сигнализируется акустическим и оптическим сигналом.

### Запчасть:

прозрачная накладка арт.: CD 20 NA

Для заказа индивидуальных надписей, посетите [Graphic-Tool](#).

### Технические характеристики

Защита от перенапряжения:	разрядник тип. 3
Номинальное напряжение UN:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Max. continuous voltage UC:	AC 255 В ~
Open-circuit voltage UOC:	4 кВ
Protection level between L/N:	≤ 1,25 kV
Protection level between L/PE:	≤ 1,25 kV
Protection level between N/PE:	≤ 1,25 kV
Ток номинальной нагрузки IL:	16 А
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +40 °C

Блестящий дуропласт (устойчив к механическим повреждениям)

Цвет:  
белый

металл:  
дуропласт