

Технический паспорт продукта

Выключатель для замочного механизма



Ссылочный номер

834.18 W

Выключатель для замочного механизма

встроенная блокирующая крышка для профильных цилиндров с общей длиной ок. 40 мм (DIN 18252), напр. арт.: 28, 28 G1

с полем для надписи 9 x 50 мм

с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм²

соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)

При использовании профильных цилиндров другого производителя, пожалуйста, убедитесь, что цилиндр имеет ключ доступа только с одной стороны. (В противном случае вода может попасть через цилиндр в корпус выключателя. IP 44, таким образом, не гарантируется)!

демонтаж верхней крышки возможен, когда профильный цилиндр находится в незакрытом положении

Профильный цилиндр для замочного механизма (согл. DIN 18 252)

с 3-мя ключами

разные ключи: арт.: 28

одинаковые ключи: арт.: 28 G1

Запасной ключ

для 28 G1: арт.: 28 G1 SL

Для заказа индивидуальных надписей, посетите Graphic-Tool.

10 A / 250 V ~

Исполнение:

реверсивный выключатель (без фиксации) для жалюзи, 1-пол. (1 двигатель)

металл:

термопласт

Степень защиты IP 44 обеспечивается.