


Технический паспорт продукта

Кнопочный модуль «универсальный» 1 группа



Ссылочный номер

A 5091 TSM

KNX кнопочный модуль «универсальный», 1 группа

включая прозрачную накладку арт.: A 50 NA
 комплектный набор накладок, 1 группа, арт.: A 501 TSA ..
 можно подключить дополнительный кнопочный модуль арт.: A 509.. TSEM
 ETS семейство изделий: кнопки
 Тип изделия: кнопки, 1 группа

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т. п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Одна или две функции на кнопку
- Комплектуется набором накладок для кнопок
- Поле для надписи с подсветкой
- Светодиод статуса кнопки, цвет задается - красный, зелёный или синий
- Светодиод работы в качестве ориентировочного источника света, а также для индикации состояния программирования — настройка красного, зелёного или синего света
- Задаваемая яркость поля для надписи, светодиод статуса и режима; переключается в рабочем режиме, например, в ночное время
- Измерение температуры помещения
- Дополнительное устройство контроллера температуры
- Функция блокировки: блокировка или переключение функций кнопок - всех или отдельных
- Функция тревоги, опционально с квитированием нажатием любой кнопки
- Режим энергосбережения
- Встроенное шинное сопряжение
- Подключение дополнительного кнопочного модуля на 1-4 групп
- При наладке возможна работа без дизайнерских накладок

Запчасть:

Прозрачная накладка арт.: A 50 NA

Принадлежности:

накладка в цвет клавиш арт.: A 50 NA W, A 50 NA WW, A 50 NA SW, A 50 NA AL, A 50 NA CH, A 50 NA MO