

# Технический паспорт продукта

## Розетка франко-бельгийской системы с USB зарядным устройством



### Ссылочный номер

LS 1520 F-15 CA WW

### Розетка франко-бельгийской системы с USB зарядным устройством

2-пол. и заземление (штырь), 16 A / 250 В ~  
с дополнительной защитой  
с 1 гнездо USB типа A и 1 гнездо USB типа C  
с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>  
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620  
установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1  
глубина монтажа: 48 мм

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 220 ... 250 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Номинальный ток, розетка:	16 А
Выходное напряжение USB:	5 В DC
Выходной ток USB (общий):	3 А
Потребление в режиме ожидания:	≤ 25 мВт
Диапазон рабочих температур:	+5 ... +35 °C
Температура хранения/транспортировки:	-20 ... +70 °C
Глубина монтажа:	48 мм
Защита:	IP 20
Способ присоединения:	винтовые зажимы
одножильный провод:	1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>
многожильный без наконечника:	1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:  
белый

металл:  
термопласт