

# Технический паспорт продукта

## Розетка франко-бельгийской системы с USB зарядным устройством



### Ссылочный номер

AL 1520 F-18 C D-L

### Розетка франко-бельгийской системы с USB зарядным устройством

с дополнительной защитой  
 с 1 USB-портом типа C  
 с функцией быстрой зарядки  
 соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620  
 с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>  
 установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1  
 2-пол. и заземление (штырь), 16 A / 250 В ~  
 глубина монтажа: 48 мм

JUNG Quick Charge® поддерживает эти стандарты

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 220 ... 250 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Номинальный ток, розетка:	16 А
Выходное напряжение USB:	DC 9 В / DC 5 В
Выходной ток USB:	2 А / 3 А
Потребление в режиме ожидания:	≤ 25 мВт
Диапазон рабочих температур:	+5 ... +35 °C
Температура хранения/транспортировки:	-20 ... +70 °C
Глубина монтажа:	48 мм
Защита:	IP 20
Способ присоединения:	винтовые зажимы
одножильный провод:	1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>
многожильный без наконечника:	1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>

### Цвета металла (термопласт лакиров.)

Цвет:  
 dark (лакиров.)

металл:  
 термопласт лакиров.