

Технический паспорт продукта

SCHUKO®-розетка с защитой от перенапряжения



Ссылочный номер

AL 2521 KINAUF

SCHUKO®-розетка 16 A / 250 В ~

- с защитой от перенапряжения
- с дополнительной защитой
- с полем для надписи 12 x 55 мм
- с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм²
- соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620
- Без лапок – арт. с дополнительным обозначением «N», например, ..521 N..

Использование по назначению

- Защита типа 3 для защиты электрических и электронных устройств от переходных скачков напряжения согласно с EN 61643-11
- Использовать только в сочетании с грубой защитой типа 1 и средней защитой типа 2
- Для использования в TN, TT и IT-системах
- Стационарная установка в помещении
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Устройство защищает электрические и электронные устройства от переходных скачков напряжения.
- Сбой защитной функции сигнализируется акустическим и оптическим сигналом.

Запчасть:

прозрачная накладка арт.: M 20 NA

Для заказа индивидуальных надписей, посетите [Graphic-Tool](#).

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Защита от перенапряжения: | разрядник тип. 3 |
| Номинальное напряжение UN: | AC 230 В ~ |
| Частота сети: | 50/60 Гц |
| Max. continuous voltage UC: | AC 255 В ~ |
| Open-circuit voltage UOC: | 4 кВ |
| Protection level between L/N: | ≤ 1,25 kV |
| Protection level between L/PE: | ≤ 1,25 kV |
| Protection level between N/PE: | ≤ 1,25 kV |
| Ток номинальной нагрузки IL: | 16 А |
| Диапазон рабочих температур: | -5 ... +40 °C |

Металлическое исполнение

Цвет:

алюминий

металл:

aluminium AIMg1