

Технический паспорт продукта

Настенный «плоский» пульт управления eNet, 4 группы



Ссылочный номер

FM CD 5004 M

Настенный «плоский» пульт управления eNet, 4 группы

включая прозрачную накладку арт.: CD 50 NA

including mounting plate, adhesive film and fastening screw

комплектный набор накладок, 4 группы, арт.: CD 504 TSA ..

Новая функция системы: полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0

Использование по назначению

- Радиодатчик для передачи команд управления освещением, диммированием, жалюзи и сценами
- Эксплуатация радиоактуаторами по системе eNet
- Монтаж на коробке согл. EN 60670-1, винтовое крепление на стене или крепление клеем на гладкой, ровной поверхности (стекло)

Характеристики

- Две клавиши для включения и диммирования канала
- Индикация текущего состояния актуатора при опросе состояния с помощью одного зелёного светодиода на канал
- Отображение статуса передачи команды с помощью красного светодиода
- Возможно сохранение настройки уровня освещённости диммирующим актуатором при включении
- Питание от батареи (батарейный отсек доступен спереди)
- Доступно отключение сигнализирования при ошибке передачи

На eNet-сервере настраивается:

- Сцены: ВСЁ-ВКЛ
- Запрет эксплуатации

Дополнительные функции eNet-сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства

Запчасть:

Прозрачная накладка арт.: CD 50 NA

Принадлежности:

накладка в цвет клавиш арт.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

Технические характеристики

| | |
|------------------------------|---|
| Номинальное напряжение: | 3 В DC |
| Элемент питания: | 1 x литиевый элемент CR 2450N (входит в поставку) |
| Диапазон рабочих температур: | -5 ... +45 °C |

| | |
|---|---------------------|
| Радиочастота: | 868,0 ... 868,6 МГц |
| Мощность передачи: | макс. 20 мВт |
| Дальность передачи (открытое пространство): | тип. 100 м |
| Категория приёмника: | 2 |

