

Технический паспорт продукта

KNX RF ручной пульт управления 4 группы



Ссылочный номер	
HS 4 RF	
KNX RF ручной пульт управления	
4 группы	
Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ETS 5 или более новой версии.	
Использование по назначению	
<ul style="list-style-type: none"> - Управление нагрузками, напр., включение/выключение освещения, диммирование, управление жалюзи, задание температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.д. - Эксплуатация в проводных системах KNX с помощью системного интегратора рабоч (арт.: МК 100 RF) 	
Характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> - Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п. - Кнопочные пары для функций касания или переключения - Двухцветный светодиод для индикации срабатывания, статуса отправки и ответного сообщения от исполнительных элементов - Питание от батареи 	
Технические характеристики	
Номинальное напряжение:	3 В DC
Элемент питания:	1 x литиевый элемент CR 2450N (входит в поставку)
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Относительная влажность:	макс. 80 % (без конденсата)
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Цвет:	антрацит