

# Технический паспорт продукта

## Bluetooth Connect, mono set



Ссылочный номер	
BTC CD 518 WW	
Bluetooth Connect, mono set	
с одним динамиком	
Назначение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Воспроизведение и управление музыкой с мобильных устройств через Bluetooth</li> <li>- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073 (глубокие коробки)</li> </ul>	
Характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Фронтальная панель из настоящего стекла</li> <li>- 8 сенсорных кнопок (воспроизведение, пауза, перемотка вперед / назад, громкость, источник звука, режим ожидания / сброс)</li> <li>-Stereo воспроизведение</li> <li>- Соединительные клеммы для двух динамиков</li> <li>- Переключение стерео/моно</li> <li>- Простое управление</li> <li>- Интегрированный усилитель</li> <li>- Линейный выход (AUX) для подключения внешних усилителей или JUNG смарт-радио (арт.: RAD ..)</li> <li>- Сохранение до 6 аудио источников</li> <li>- Включение последнего использовавшего аудио источника</li> <li>- Включение на последней настроенной громкости</li> <li>- Спутниковый вход</li> </ul>	
Принадлежности:	
модуль динамика арт.: LSM CD 4 ..	
Запчасть:	
Блок питания, арт.: RAD-NT 230	
Дисплей, арт.: BTC CD-DISP WW, BTC CD-DISP SW	
Технические характеристики	
Номинальное напряжение:	AC 230 /240 В ~, 50/60 Гц
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	1 x 2,5 мм <sup>2</sup> или 1 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Потребляемая мощность в режиме ожидания:	0,37 Вт
Мощность, потребляемая в работе:	< 4 Вт
Диапазон температур:	0 ... +50 °C
Атмосферная влажность:	15 ... 90 % (без конденсата)
Bluetooth:	A2DP, AVRCP
радио частота:	2,402 ... 2,480 ГГц
мощность передатчика:	-17 ... 8 dBm
Соединительный провод отдельного динамика:	динамик - двухжильный провод H03VH-H, 2 x 0,75 мм <sup>2</sup> альтернатива: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 мм
Длина соединительного провода:	макс. 5 м