

# Технический паспорт продукта

## Аудио «Тюльпан» (Cinch/RCA) / Стереоразъем (TRS 3,5 мм) / VGA



|   |   |
|---|---|
| Ссылочный номер   |   |
| MA LS 1072  |   |
| Аудио «Тюльпан» (Cinch/RCA) / Стереоразъем (TRS 3,5 мм) / VGA<br>(с несущей платой, монтаж только шурупами) |   |
| Запчасть:<br>несущий каркас для винтового крепления №2 арт.: MA 1000 AD 2                                   |   |
| Технические характеристики  |   |
| Технические характеристики Cinch Аудио (RCA)  |   |
| Номинальное напряжение:   | 50 В DC   |
| Частотный диапазон:   | 20 Hz ... {2} kHz   |
| Контактное сопротивление:   | ≤ 20 мΩ   |
| Сопротивление изоляции:   | ≥ 100 МΩ  |
| Пробивная прочность:  | AC 500 В ~ (50/60 Гц) при 1 мин. 2 мА   |
| Усилия разъема и соединения вилки с розеткой:   | 3 ... 25 N  |
| Количество циклов коммутации:   | ≥ 1000  |
| Проходное гнездо:   | белое (левое) 180°<br>красное (правое) 180°                                   |
| Контакты:   | позолочены  |
| Глубина монтажа:  | 14 мм   |
| Диапазон рабочих температур:  | -5 ... +45 °C   |
| Указание для монтажа:   | установка в монтажной коробке (глубокая коробка)                              |
| Технические характеристики Стереоразъем   |   |
| Номинальное напряжение:   | 50 В DC   |
| Частотный диапазон:   | 20 Hz ... {2} kHz   |
| Контактное сопротивление:   | ≤ 20 мΩ   |
| Сопротивление изоляции:   | ≥ 100 МΩ  |
| Пробивная прочность:  | AC 500 ... 2000 В<br>~DC 800 В  |
| Усилия разъема и соединения вилки с розеткой:   | 4,9 ... 14,7 N  |
| Количество циклов коммутации:   | ≥ 2000  |
| Проходное гнездо:   | 3,5 мм аудио стерео на задней стороне 2 композитных разъема (белый и красный) |
| Контакты:   | позолочены  |
| Диапазон рабочих температур:  | -5 ... +45 °C   |
| Указание для монтажа:   | установка в монтажной коробке (глубокая коробка)                              |
| Технические характеристики VGA  |   |
| Разрешение:   | ≥ 800 x 600 пиксель<br>≤ 1280 x 1024 пиксель<br>S-VGA совместимое             |
| Частотный диапазон:   | ≤ 160 MHz   |
| Контактное сопротивление:   | ≤ 30 мΩ   |
| Сопротивление изоляции:   | ≥ 1.000 МΩ  |
| Пробивная прочность:  | AC 500 В ~ (50/60 Гц) при 1 мин. 2 мА   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Усилия соединения вилки с розеткой: | 43,9 N   |
| Усилия разъема вилки с розеткой:    | 3,92 N   |
| Количество циклов коммутации:       | ≥ 500  |
| Проходное гнездо:                   | 15-пол. D-sub, 180°                              |
| Глубина монтажа:                    | 5 мм   |
| Диапазон рабочих температур:        | -5 ... +45 °C                                    |
| Указание для монтажа:               | установка в монтажной коробке (глубокая коробка) |

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:  
слоновая кость

металл:  
термопласт