

# Технический паспорт продукта

## Розетка франко-бельгийской системы с USB зарядным устройством



### Ссылочный номер

A 1520F-15 CA ANM

### Розетка франко-бельгийской системы с USB зарядным устройством

2-пол. и заземление (штырь), 16 A / 250 В ~  
с дополнительной защитой  
с 1 гнездо USB типа А и 1 гнездо USB типа С  
с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>  
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620  
установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1  
глубина монтажа: 48 мм

### Технические характеристики

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение:               | AC 220 ... 250 В ~          |
| Частота сети:                         | 50/60 Гц                    |
| Номинальный ток, розетка:             | 16 А                        |
| Выходное напряжение USB:              | 5 В DC                      |
| Выходной ток USB (общий):             | 3 А                         |
| Потребление в режиме ожидания:        | ≤ 25 мВт                    |
| Диапазон рабочих температур:          | +5 ... +35 °C               |
| Температура хранения/транспортировки: | -20 ... +70 °C              |
| Глубина монтажа:                      | 48 мм                       |
| Защита:                               | IP 20                       |
| Способ присоединения:                 | винтовые зажимы             |
| одножильный провод:                   | 1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| многожильный без наконечника:         | 1,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> |

матовое исполнение, лакиров

Цвет:  
матовый антрацит

металл:  
термопласт лакиров.