

# Технический паспорт продукта

## Преобразователь



### Ссылочный номер

132 U

### Преобразователь

(запчасть)

для подключения датчика ветра арт.: 132 WS

### Использование по назначению

- Преобразователь и датчик ветра используются для защиты жалюзи и рольставней от разрушения из-за чрезмерно сильного ветра. Жалюзи и рольставни перемещаются в безопасное конечное положение и остаются там, пока скорость ветра не опустится ниже заданного значения.
- Конвертер используется совместно со вставкой жалюзи или бинарным входом системы KNX.
- Изделие накладного монтажа для наружной установки.

### Характеристики

- Измерение и оценка скорости ветра
- 8 настроек силы ветра
- Сигнализирование о превышении установленного значения силы ветра через 15 сек.
- Тестовый режим для проверки функций
- Цвет датчика ветра: чёрный (как RAL 9005)

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50 Гц
Защита:	IP 55
Степень защиты:	II
Ток переключения:	макс. 2 А
Тип контактов:	сухие контакты НО (μ-контакт)
Подключение:	винтовой зажим
одножильный провод:	макс. 4 mm <sup>2</sup>
многожильный без наконечника:	макс. 2,5 mm <sup>2</sup>
многожильный с наконечником:	макс. 1,5 mm <sup>2</sup>
Задержка включения:	около 15 с
Задержка выключения:	около 15 мин