

Технический паспорт продукта

KNX кнопка, универсальная, 1 группа



Ссылочный номер

LS CD 10911 ST

KNX кнопка, универсальная, 1 группа

Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ETS 5 или более новой версии.
ETS семейство изделий: кнопки
Тип изделия: кнопки, 1 группа

The device is compatible with KNX Data Secure. KNX Data Secure offers protection against manipulation in building automation. A dedicated application is required for secure operation. Additional information is available at: KNX Secure

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Концепция управления (клавиша или кнопка) задаётся для каждой рабочей зоны устройства
- 1 или 2 функции на рабочую зону
- 1 или 2 функции на рабочую зону
- Встроенное шинное сопряжение
- Функция тревоги, опционально с квитированием нажатием любой кнопки
- Функция блокировки: блокировка или переключение функций кнопок - всех или отдельных
- Настраиваемая яркость светодиода статуса регулируется
- Измерение температуры помещения
- Один светодиод статуса на каждую рабочую зону, цвет – красный, зелёный или синий (настраивается)
- Возможно подключения модуля расширения
- Возможно подключение механических кнопок или герконовых контактов
- Совместимо с KNX Data Secure с ETS 5.7.3

Технические характеристики

KNX

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Безопасность:	X-Mode
Commissioning mode:	S-mode
Номинальное напряжение:	DC 21 ... 32 В SELV

Потребляемый ток KNX

nur KNX Taster	4,9 ... 8,2 mA
mit Taster Erweiterung	6,6 ... 9,4 mA
mit externen Schaltkontakten	7,7 ... 11 mA

Подключение KNX:

Соединительный провод: EIB-Y (St)Y 2x2x0.8

Степень защиты: III

Условия окружающей среды

Диапазон рабочих температур: -5 ... +45 °C

Температура хранения/ транспортировки:	-25 ... +70 °C
Anschluss Taster Erweiterung	
Количество:	1
Тип кабеля:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм ²
длина кабеля:	макс. 30 м
Anschluss externe Schaltkontakte	
Количество:	макс. 20
Тип кабеля:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм ²
длина кабеля:	макс. 30 м

