

Технический паспорт продукта

Датчик движения «мини», базовый



Ссылочный номер

BM 360 MB WW

Датчик движения «мини», базовый

Использование по назначению

- Brightness-independent detection of motions in interior areas
- Connection to KNX e.g. multi station or push-button interface for automatic switching of loads
- Power supply via unchoked output of a (KNX) power supply with SELV
- Монтаж на зажимах в подвесных потолках
- Потолочный монтаж в коробке электроприбора согласно EN 60670-1 с элементом скрытого монтажа (арт.: PMM-UP-SET-WW)
- Потолочный монтаж с элементом накладного монтажа (арт.: PMM-AP-SET-WW)

Характеристики


- Зависящая от освещённости регистрация движения в поле распознавания
- Switch on: After detection of a motion
- Выключение: отсутствие движения в поле распознавания и завершение времени ночного режима
- Floating electronic switching contact

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Номинальное напряжение: | DC 24 ... 32 В SELV |
| Потребление в режиме ожидания: | < 0,1 Вт |
| Потребляемый ток: | макс. 4 мА |
| Диапазон рабочих температур: | -5 ... +45 °C |
| Температура хранения/транспортировки: | -25 ... +70 °C |
| Относительная влажность: | 10 ... 100 % (без конденсата) |
| Степень защиты: | III |
| Защита: | IP 44 |
| Распознавание движения | |
| Угол обзора: | 360° |
| Диапазон зоны обзора: | Ø около 6 м (высота установки 3 м) |
| Задержка выключения: | около 10 с |
| Коммутирующий выход | |
| Пробивная прочность: | 40 В |
| Макс. допустимый ток изделия: | макс. 50 мА |
| Присоединяемая мощность: | макс. 0,15 Вт |
| Размер | |
| Установочное отверстие в потолке (Ø x D): | 44 x 35 мм |
| Размеры (Ø x В): | 53,5 x 38 мм (без декоративного кольца) |
| длина кабеля: | макс. 30 м |
| Макс. толщина подвесного потолка: | около 25 мм |
| Глубина монтажа: | мин. 35 мм |
| Расстояние между бетонным потолком и подвесным потолком: | мин. 20 мм |
| Декоративное кольцо Ø внутри: | 35,6 мм |
| Декоративное кольцо Ø снаружи: | 53,5 мм |

Высота монтажа декоративного кольца: 1,8 мм
Высота профиля линзы: 5,5 мм

Цвет:
белый

 Степень защиты IP 44 обеспечивается.