

# Технический паспорт продукта

## Светодиодное освещение (с изменяемой цветовой температурой) Plug & Light



### Ссылочный номер

PL F1 WD05 ES-L

Светодиодное освещение (с изменяемой цветовой температурой) Plug & Light

для блока питания Plug & Light, арт.: PL 08 U

Использование по назначению

- Осветительная насадка с регулируемой яркостью для освещения внутри здания
- Установка путем монтажа на осветительную штепсельную розетку системы Plug & Light

### Характеристики

- Акцентное или рабочее освещение
- Изменение цветовой температуры в диапазоне от 2700 К до 4000 К с одновременным усилением освещенности от минимума до максимума соответствующим светодиодным регулятором
- Безбликовая асимметричная оптика
- Немигающий свет во всем диапазоне светорегуляции
- Осветительная насадка может быть заменена во время работы
- Насадка может плавно разворачиваться на 360°

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	12 В DC SELV
Потребляемая мощность:	4,1 Вт
Способ присоединения:	Электрическое соединение при помощи позолоченных скользящих контактов
Степень защиты:	III
Размеры (Ш x В x Г):	70 x 70 x 17 мм
Световой поток:	290 лм
цветовая температура:	2,700 ... 4,000 К
Индекс цветопередачи:	тип. 90
Угол падения луча:	асимметричное распределение света
Класс энергетической эффективности	A++ до A
Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампочки.	
Лампочки в светильнике не могут быть заменены.	



Цвета металла (термопласт лакиров.)

Цвет:  
нержавеющая сталь (лакиров.)

металл:  
термопласт лакиров.