

Технический паспорт продукта

Sonos шлюз



Ссылочный номер

MR-SONOS-REG

Sonos шлюз

REG-корпус 2 TE
ETS-семейство изделий: мультимедиа
Тип изделия: мультирум

Использование по назначению

- Controlling of Sonos audio devices via KNX
- Крепление на монтажную рейку в распределительной коробке согласно DIN EN 60715

Характеристики

- Control of up to 30 Sonos devices via KNX devices, independent of the Sonos App
- Dynamic group creation of up to 10 zones with one master and five slave devices each via KNX objects
- Party mode: same music for all rooms
- Volume control for master, slaves and the whole group
- Control of play lists
- Playing music from microSD card (not included) in the Sonos gateway
- Title, artist and album on KNX text objects
- Integrated data network switch with two RJ45 terminals
- Requires ETS version 4.2 or 5.0.2 or higher

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
External supply	
Номинальное напряжение:	DC 24 ... 30 V ± 10 %
Подключение:	connecting terminal yellow/white
Потребляемая мощность:	typical 2 W (at DC 24 V, two Ethernet cables connected)
IP-коммуникации:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)
Подключение IP:	2 x RJ45
Протоколы:	ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP, AutoIP, KNXnet/IP (Core, Device Management)
Карта памяти:	макс. 32 Гб microSDHC
Диапазон рабочих температур:	0 ... +45 °C
Температура хранения/транспортировки:	-25 ... +70 °C
Ширина монтажа:	36 мм (2 установочных модулей)
Напряжение питания KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Подключение KNX:	клеммы