

Технический паспорт продукта

eNet радиоповторитель в корпусе SCHUKO



Ссылочный номер

FM R 100 SG WW

eNet радиоповторитель в корпусе SCHUKO

Новая функция системы: полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0

Использование по назначению

- Прием и повтор eNet-радиотелеграммы
- Расширение дальности действия радиопередатчиков и актуаторов
- Эксплуатация в SCHUKO® розетках во внутренних помещениях

Характеристики

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Повтор всех получаемых eNet-телеграмм или только от выбранных радиопередатчиков или актуаторов
- Возможно соединение 125 передатчиков/актуаторов
- Возможно каскадирование 2-х ретрансляторов
- Подача сигнала повтора телеграммы, светодиодная-подсветка отображения состояния мигает 50 мсек
- Регуляция с сервером: отключение ручного ввода в эксплуатацию

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 V ~, 50/60 Гц
Ток номинальной нагрузки:	16 A
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Размеры (Ш x В x Г):	57 x 127 x 78 мм
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Категория приёмника:	2

