

Технический паспорт продукта

Комнатный контроллер-дисплей, компактный



Ссылочный номер

4093 KRM TS D

KNX комнатный контроллер-дисплей, компактный

дополнительный кнопочный модуль арт.: 409.. TSEM

В комплекте - промежуточные рамки:

арт. LS 4 AR для серии LS (установлена) и арт. CD 4 AR для серии CD.

Серии AS / A - без промежуточной рамки.

Использование по назначению

- Измерение и регулирование температуры помещения
- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

Клавиши могут быть запрограммированы на выполнение функций кнопочного модуля или функций управления регулятором.

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- 4 красных светодиода индикации функции
- Синий светодиод режима - в качестве ориентационного, а также для индикации режима программирования
- Встроенное шинное сопряжение
- Подключение дополнительного кнопочного модуля на 1-4 групп
- Встроенный датчик температуры
- Регулирование температуры помещения посредством предварительной установки заданных значений
- Индикация температуры – текущей и заданной
- Индикация наружной температуры (от наружного датчика напр. метеостанция)
- Индикация времени в сочетании с датчиком времени KNX
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Вертикальное и горизонтальное управление клавишами
- Управление 8-ми скоростями фанкойлов и возможность автоматического/ручного управления
- При наладке возможна работа без дизайнерских накладок

Технические характеристики

рекомендованная высота установки: 1,5 м