

# Технический паспорт продукта

## Комнатный контроллер модуль, 2 группы



### Ссылочный номер

RCD LS 4092 M

KNX комнатный контроллер модуль, 2 группы

дополнительный кнопочный модуль арт.: 409.. TSEM

### Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Измерение и регулирование температуры помещения
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

### Характеристики

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Vertical and horizontal key/rocker functions
- 2 красных светодиода для каждой клавиши - индикация статуса или нажатия
- Display of values and texts
- Вывод текста бегущей строкой для 1 или 2-х сообщений, максимум 14 символов
- Встроенный датчик температуры помещения
- Регулирование температуры помещения посредством предварительной установки заданных значений
- Индикация температуры - текущей и заданной
- Индикация наружной температуры (от наружного датчика напр. метеостанция)
- Встроенное шинное сопряжение
- MultiRoom-управление совместно с управлением воспроизведением, вывод названия трека, исполнителя и т.д. ПО JUNG Visu Pro: -Использование в качестве дисплея для охранной централи KNX
- Управление 8-ми скоростями фанкойлов и возможность автоматического/ручного управления
- Графический OLED-дисплей высокого разрешения
- Высокая контрастность
- Угол обзора - 170°
- При наладке возможна работа без дизайнерских накладок
- Подключение дополнительного кнопочного модуля на 1-4 групп

### Технические характеристики

рекомендованная высота установки: 1,5 м