

Технический паспорт продукта

Bluetooth Connect, stereo set



Ссылочный номер

BTC A 528 SW

Bluetooth Connect, stereo set

с двумя динамиками

Назначение

- Воспроизведение и управление музыкой с мобильных устройств через Bluetooth
- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073 (глубокие коробки)

Характеристики

- Фронтальная панель из настоящего стекла
- 8 сенсорных кнопок (воспроизведение, пауза, перемотка вперед / назад, громкость, источник звука, режим ожидания / сброс)
- Стерео воспроизведение
- Соединительные клеммы для двух динамиков
- Переключение стерео/моно
- Простое управление
- Интегрированный усилитель
- Линейный выход (AUX) для подключения внешних усилителей или JUNG смарт-радио (арт.: RAD ..)
- Сохранение до 6 аудио источников
- Включение последнего использовавшего аудио источника
- Включение на последней настроенной громкости
- Спутниковый вход

Запчасть:

Блок питания, арт.: RAD-NT 230

Дисплей, арт.: BTC A-DISP WW, BTC A-DISP SW

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Номинальное напряжение: | AC 230 /240 В ~, 50/60 Гц |
| Подключение: | винтовой зажим |
| Винтовые зажимы для: | 1 x 2,5 мм ² или 1 x 1,5 мм ² |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 0,37 Вт |
| Мощность, потребляемая в работе: | < 4 Вт |
| Диапазон температур: | 0 ... +50 °C |
| Атмосферная влажность: | 15 ... 90 % (без конденсата) |
| Bluetooth: | A2DP, AVRCP |
| радио частота: | 2,402 ... 2,480 ГГц |
| мощность передатчика: | -17 ... 8 dBm |
| Соединительный провод отдельного динамика: | динамик - двухжильный провод H03VH-H, 2 x 0,75 мм альтернатива: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 мм |
| Длина соединительного провода: | макс. 5 м |

с чёрным дисплеем

Цвет:
динамик чёрный