

# Технический паспорт продукта

## Медиаконвертер, 1 группа



### Ссылочный номер

МК-POF-UAE-REG

Медиаконвертер, 1 группа

REG-корпус 1 TE

1 x RJ45, 1 x POF (Polymer Optical Fiber)

POF-кабель, например, от производителей Rutenbeck и Leoni. Полые трубки со встроенным POF-кабелем, например, от производителя Fränkische Rohrwerke.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC/DC 8 ... 24 В
Питание:	через внешний блок питания, арт.: NT 1220 REG VDC входное напряжение 100 ... 240 В ~ выходное напряжение постоянного тока DC 12 В / 2 А (в поставку не входит)
Потребляемая мощность:	тип. 0,9 Вт
Интерфейсы:	1 x RJ45, 1 x POF (2,2 мм Duplex)
Скорость передачи данных:	приложения до 100 Мбит/с
Макс. длина линии:	70 м с POF 2,2 мм
Длина волны:	тип. 660 нм
Ширина монтажа:	18 мм (1 установочных модулей)
характеристики технологии передачи данных:	
DIN EN 50173-1:2003-06	категория 5
ISO/IEC 11801:2002	категория 5
DIN EN 50173:2011-09	
IEC 60603-7-2:2007	неэкранированный 100 МГц
TIA/IAE-568-B.2-2001	категория 5e