

Технический паспорт продукта

Светодиодное освещение Plug & Light



Ссылочный номер

PL F1 D05 SW

Светодиодное освещение Plug & Light

для блока питания Plug & Light, арт.: PL 08 U

Использование по назначению

- Осветительная насадка с регулируемой яркостью для освещения внутри здания
- Установка путем монтажа на осветительную штепсельную розетку системы Plug & Light

Характеристики

- Акцентное или рабочее освещение
- Светорегуляция с помощью соответствующего светодиодного регулятора при постоянной цветовой температуре 2700 K
- Безбликовая асимметричная оптика
- Немигающий свет во всем диапазоне светорегуляции
- Осветительная насадка может быть заменена во время работы
- Насадка может плавно разворачиваться на 360°

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Номинальное напряжение: | 12 В DC SELV |
| Потребляемая мощность: | 4,1 Вт |
| Способ присоединения: | Электрическое соединение при помощи позолоченных скользящих контактов |
| Степень защиты: | III |
| Размеры (Ш x В x Г): | 70 x 70 x 17 мм |
| Световой поток: | 290 лм |
| цветовая температура: | 2,700 К |
| Индекс цветопередачи: | тип. 90 |
| Угол падения луча: | асимметричное распределение света |
| Класс энергетической эффективности | A++ до A |
| Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампочки. | |
| Лампочки в светильнике не могут быть заменены. | |



Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
чёрный

металл:
термопласт