

Технический паспорт продукта

Датчик движения «универсальный» 1,10 м



Ссылочный номер

CD 3181-1 SW

KNX датчик движения 1,10 м

Универсальный
для шинного сопряжения 3 арт.: 2073 U
ETS-семейство изделий: физические датчики
Тип изделия: датчик движения

Использование по назначению

- Управление освещением и другими энергопотребителями по заданным параметрам
- Установка на шинное сопряжение 3 (арт.: 2073 U)

Характеристики

- Автоматическое включение освещения в зависимости от движения источника тепла и окружающей освещённости
- 2 PIR датчика
- Контролируемая зона 180°
- Встроенный датчик освещённости
- Настраиваемый уровень яркости выключения
- Функции выхода: включение, лестничная функция, включение с приоритетом, задание значения, световые сцены, режим для комнатного регулятора температуры
- Расширение зоны обнаружения за счет эксплуатации нескольких приборов в качестве главных и вспомогательных узлов
- Ручная настройка чувствительности
- Светодиодная индикация
- Ручное переключение непосредственно с устройства
- Зона обнаружения может быть наполовину отключена (путём установки бленды или настройки параметров)

Дополнительные свойства «универсального» варианта:

- Ручное управление с помощью ИК-пульта (арт.: KNX PM FB IR)
- 5 функциональных блоков, с 2 выходами каждый, для улавливания движений
- Переключение функциональных блоков, например, для режимов день/ночь
- Функция датчика освещённости с тремя порогами
- Функция сигнализации при отключении шинного сопряжения
- Измерение температуры

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Потребляемый ток KNX: | 3 ... 10 mA |
| Диапазон рабочих температур: | -5 ... +45 °C |
| Температура хранения/транспортировки: | -25 ... +70 °C |
| Относительная влажность: | 10 ... 100 % (без конденсата) |
| Степень защиты: | III |
| Высота монтажа: | 1,10 м |
| Угол обзора: | 180° |
| Датчик освещённости | |
| Диапазон измерения: | около 1 ... 1.000 лк |

Temperature sensor

Диапазон измерения: -5 ... +45 °C

Точность: ± 1 K

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:

чёрный

металл:

термопласт