

Технический паспорт продукта

Выключатель для замочного механизма



Ссылочный номер

834.28 G

Выключатель для замочного механизма

поставляется без блокирующей крышки для профильных цилиндров с общей длиной ок. 40 мм (DIN 18252), напр. арт.: 28, 28 G1

с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)

с 1 вводом M 20 x 1,5 снизу, с терминалом PE

алюминиевый корпус 90 x 75 x 65 мм

цвет корпуса: серебристо-серый (как RAL 7001), крышка: металлический антрацит

При использовании профильных цилиндров другого производителя, пожалуйста, убедитесь, что цилиндр имеет ключ доступа только с одной стороны. (В противном случае вода может попасть через цилиндр в корпус выключателя. IP 44, таким образом, не гарантируется)!

Профильный цилиндр для замочного механизма (согл. DIN 18 252)

с 3-мя ключами

разные ключи: арт.: 28

одинаковые ключи: арт.: 28 G1

Запасной ключ

для 28 G1: арт.: 28 G1 SL

10 A / 250 V ~

Исполнение:

реверсивный выключатель (без фиксации) для жалюзи 2-пол. (2 двигателя)

металл:

термопласт

Степень защиты IP 44 обеспечивается.