


# Технический паспорт продукта

## Комнатный контроллер, 2 группы



### Ссылочный номер

A 5178 TSM

KNX комнатный контроллер, 2 группы

включая прозрачную накладку и вкладыш с символами  
комплектный набор накладок, 2 группы, арт.: A 502 TSA ..

### Использование по назначению

- Регулирование температуры в отдельных помещениях для монтажа с KNX
- Управление потребляющими приборами, например, включение/выключение света, плавное регулирование света, поднятие/опускание жалюзи, вызов и сохранение световых сцен и т. п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

### Характеристики

Кнопки могут быть запрограммированы на выполнение функций кнопочного модуля или функций управления регулятором.

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Измерение температуры помещения
- Регулирование температуры помещения посредством предварительной установки заданных значений
- Дополнительное устройство контроллера температуры
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Одна или две функции на кнопку
- Одна или две функции для каждой кнопки
- Поле для надписи с подсветкой
- Два светодиода состояния для каждой кнопки — настройка красного, зелёного или синего света
- Светодиод работы в качестве ориентировочного источника света, а также для индикации состояния программирования — настройка красного, зелёного или синего света
- Возможность настройки яркости светодиода состояния, светодиода работы и поля для надписи; переключение во время эксплуатации, например во время ночных часов
- Функция блокировки: блокировка или переключение функций кнопок - всех или отдельных
- Функция тревоги, опционально с квитированием нажатием любой кнопки
- Режим энергосбережения (при работе без функции регулирования)
- Встроенное шинное сопряжение
- Подключение расширительного модуля датчиков касания для расширения на восемь дополнительных кнопок

### Запчасть:

Прозрачная накладка арт.: A 50 NA

### Принадлежности:

накладка в цвет клавиш арт.: A 50 NA W, A 50 NA WW, A 50 NA SW, A 50 NA AL, A 50 NA CH, A 50 NA MO